



S为进油口, P为出油口
进油口90°

马达型号	L	E
665H23FX_KNUR6EN	546	400
665H28FX_KNUR6EN	596	430
665H33FX_KNUR6EN	646	430
665H38FX_KNUR6EN	696	540

*X代表转数, 不影响尺寸

配合油泵	A	B	C	D	H	M	N	P	Q	R	I	T	O	F
EIPC5-080	180.5	92.5	75	75.5	210	42.9	77.8	M12x20	51	31.8	66.7	M14x24	31.8	8.3
EIPC5-100	196.5	100.5	75	75.5	210	88.9	50.8	M12x20	66.5	31.8	66.7	M14x24	31.8	8.3
EIPC6-125	212	109.5	88.6	94.9	230	88.9	50.8	M12x22	63.5	36.5	79.4	M16x27	38.1	9.8
EIPC6-160	233	120	88.6	94.9	230	106.4	61.9	M16x25	76.2	36.5	79.4	M16x27	38.1	9.8

*外形以实物为准

③	修正电机前底脚到前法兰端面尺寸		20220907	編號	規格或名稱	數量	材質	V4
②	变更电机料号		20220815					
①	修正尺寸		20220525					
記號	內 容	設變編號	日期	宁波弘讯科技股份有限公司				
校核	潘洁城 20220425	比例	第 3 角法					
繪圖	吕素祥 20220425	單位	mm					
				圖名	HP120-F+ECKERLE 平機安裝尺寸圖	機型		
						圖號	665HXXFX_KNUR6EN+ECKERLE	