



电机编码	L	E	X	Y
665K05BX_KNUR3KN	331	190	324	254
665K08BX_KNUR3KN	367	220	324	254
665K10BX_KNUR3KN	403	260	349	279
665K13BX_KNUR3KN	439	290	349	279
665K16BX_KNUR3KN	475	330	388	318
665K20BX_KNUR3KN	547	405	388	318

注: 转速代码以“X”表示, 不影响尺寸

配合油泵	A	B	C	D	F	H	M	N	Q	S	R	I	T	P
GR38-025	121.5	55.3	55.3	86	15.9	158	28.28	28.28	M6x13L	19	28.28	28.28	M6x13L	19
GR47-032	143.5	63.5	63.5	114	19.5		30.2	58.7	M10x20L	33	22.2	47.6	M10x18L	19
GR47-040	151.5	67.5	67.5											
GR47-050	161	72.3	72.3	122	23	35.7	69.85	M12x18L	38	26.2	52.4	M10x18L	25	
GR55-063	166	78.5	75											
GR55-075	174	82.5	79											
GR55-090	185	88	84.5	150	26	185	50.8	88.9	M12x21L	62	31.8	66.7	M14x24L	32
GR63-100	239	122.5	122.5											

\*外形以实物为准

				編號	規格或名稱	數量	材質	V2 版本
△	調整吊耳外形		20231225	 宁波弘讯科技股份有限公司 665KXXBX_KNUR3KN+SETTIMA 平键安装尺寸图				
記號	內容	設變編號	日期					
校核	潘洁城	20231204	比例 1/1 第 3 角法					
繪圖	吕素祥	20231204	單位 mm					