



电机转向, 从轴伸端视 CW
 西门子驱动器调零 60±2°

产品型号	L2	L1	L	Y	A
665K05BX_KNUR3KN	103.5	190	331	254	324
665K08BX_KNUR3KN	139.5	220	367	254	324
665K10BX_KNUR3KN	175.5	260	403	279	349
665K13BX_KNUR3KN	211.5	290	439	279	349
665K16BX_KNUR3KN	247.5	330	475	318	388
665K20BX_KNUR3KN	319.5	405	547	318	388

针脚	定义	颜色
4	Sin-	黄色
5	Cos+	红色
6	Cos-	黑色
7	Resex+	红白或橙白
8	KTY+	棕色
9	KTY-	白色
10	Resex-	黄白或黑白
14	Sin+	蓝色
16	PTC+	蓝色
17	PTC-	蓝色

*外形以实物为准

				編號	規格或名稱	數量	材質	V2
				調整吊耳外形				
記號	內 容			設變編號	日期	TECHMATION 宁波弘讯科技股份有限公司		
校核	潘洁城	20231213	比例	1/1	第 3 角法	圖名	KM18F平键电机安装尺寸图	機型
繪圖	吕素祥	20231213	單位	mm	圖號	665KXXBX_KNUR3KN		

编号: MAP202312133070